



Hochleistungsverteiler



Wir liefern Ihnen diesen Hochleistungsverteiler mit 4 Magnetsystemen für große Luftmengen.

Er ist erhältlich in den Nennweiten 18mm bis 20mm, je nach Mengenbedarf.

Standardverteiler



Die Standard-Modelle unserer Produktpalette werden mit 4 oder 5 Magnetsystemen ausgestattet und sind in den Nennweiten 8mm bis 11mm erhältlich.

Der Vorteil dieser Variante ist unter anderem ein geringer Druckverlust bei geringen Betriebsdrücken von 0 bar bis 0,4 bar.



Unsere Einzelventile



Unsere Einzelventile sind vielfach einsetzbar, zum Beispiel für:

Festbetтанlagen und

SBR-Anlagen.

Sie sind geeignet für Druckbereiche von 0 bar bis 1 bar und höher.

Sonder Anwendung I



Die nebenstehende Armatur ist ein Magnetventilverteiler mit:

2-fach DN11 Magnetsystem und



einem 1-fach DN18 Magnetsystem.

Komplett bestückt mit Zubehör.

Sonder Anwendung II



Diese Anwendung besteht aus

3-fach NC-Ventilen,

mit einem 4.NO-Ventil bestückt.

Standard Varianten



2-fach Verteiler mit 2 Magnetsystemen.

1-fach Verteiler mit 1 Magnetsystem und einem zweitem Ausgang als zusätzlichem Verteiler.

Es entfallen dadurch aufwendige Verschraubungen.

Sondermagnetventil

3/2-Wege DN50 und 2/2-Wege DN4 Magnetventilein einem Gehäuse mit nur einem Magneten.