

## Der Bestellschlüssel für die Produktgruppe Druckminderer



**Typen (Standard):**

- DMG03
- DMG04
- DMG05

**Mögliche Anschlussgrößen:**

	Gewinde	ANSI Flansch
1/8"	01	-
1/4"	02	-
3/8"	03	-
1/2"	04	82
3/4"	05	83
1"	06	84
1 1/4"	07	85
1 1/2"	08	86
2"	09	87
2 1/2"	10	88
3"	11	89
4"	12	90
...bis 24"		...bis 100

**Flansch (DIN):**

	DIN Flansch	Anschweißenden
DN10	51	21
DN15	52	22
DN20	53	23
DN25	54	24
DN32	55	25
DN40	56	26
DN50	57	27
DN65	58	28
DN80	59	29
DN100	60	30
DN125	61	
DN150	62	
DN200	63	
...bis	...bis	
DN1000	74	

**Elastomere:**

B	NBR
E	EPDM
G	PTFE glasfaser-verst.
H	HNBR
M	metallisch
N	POM
O	Polyethylen (PE)
P	Polypropylen (PP)
R	Graphit / PTFE-Kohle
S	Silikon
T	PTFE rein
U	PTFE Metallkern
V	FKM
W	Hypalon
Y	Neopren
Z	PEEK

**Metallische Werkstoffe:**

A	Messing blank
B	Rotguß blank
C	Bronze
D	Rotguß vernickelt
E	Messing vernickelt
F	Messing verchromt
J	Stahl
K	Stahlguss GSC25
L	Grauguss GG25
M	Sphäroguss GGG40
O	Edelstahl V4A
P	Edelstahl V2A
Q	Kunststoff
R	Edelstahl 1.4571
Y	Aluminium vern.
Z	Aluminium

**max. Vordruck**

PN10	0
PN16	1
PN25	2
PN40	3
PN63	4
PN100	5

**Ventil-Optionen:**

- OF: öl- und fettfrei
- ...

Genauere Angaben zu den Optionen entnehmen Sie bitte den Datenblättern / dem Katalog!

**Bitte geben Sie bei Bestellung unbedingt den gewünschten Hinterdruck an!**